Via Maltese, 62/64 - 90146 Palermo (PA) - Italia
Tel. 091 685 1784 Mobile +39 351 8753628
e-mail: info@allfoodproject.com website: www.allfoodproject.com.com
C.F. GLLBGI66L21G273C VAT Number 03765550821 Company Registered Number 162241

Estimate No. **6507** of the **04/24/2024**

Info

CHIAMACI per una consulenza GRATUITA Tel. 091 685 1784 o SCRIVICI su Whatsapp +393518753628

Cod. art.	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
SMG/ALFA144GH1	Forno a convezione elettrico AFP/ALFA144GH1	1	**1.439,99 €**			22.00

- Controllo elettronico con vapore diretto, 40 programmi di cottura - Alimentazione trifase 400v/3/50hz, potenza kw 5,5 – 3,0 - Capacita' 4 x gn 1/1 cm 60 x 40 - Misure cm l 78 x p 71 x h 56

Technical Sheet

Struttura: acciaio inox	Alimentazione: elettrica
Pannello di controllo: elettronico	Apertura porta: Basculante
Camera di cottura: in acciaio inox	N. programmi: 40, con funzione di preriscaldamento
Capacità: 4 teglie	Dimensione teglie: 600 x 400mm o GN1/1
Distanza tra le teglie: 77mm	Formato di teglie compatibili: GN1/1 con profondità minima 20mm
Funzioni di cottura: Convezione; Convezione+ Umidificazione; Grill	Resistenza Grill: 2,8 + 1,5 kW
Regolazione timer: 1 - 99' / Manuale	Regolazione termostato: 50 - 280°C
Sistema di umidificazione: diretta, con 3 livelli di umidità automatica selezionabili oltre alla regolazione manuale	N. ventole: 2, a senso alternato con inversione di direzione
Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 400V 3N 50Hz / 8,3 - 5,5 - 3,0 kW; 230V 3N 50Hz / 5,5 - 3,0 kW	Dimensioni esterne (LxPxH): 780 x 715 x 562 mm
Peso (netto / lordo): 62/72 kg	Allacciamento alla rete idrica con bocca filettata di 3/4 posta sul retro
Ciclo di raffreddamento rapido	Porta fredda a doppio vetro, completamente apribile per la pulizia
Piedini regolabili	Display per la visualizzazione e la regolazione dei parametri di cottura
Manopola 'turn & push' per la selezione dei programmi e dei parametri di cottura	Tasti START e STOP con funzione di inizio e fine cottura, avviamento ciclo di umidificazione manuale, regolazione parametri
Funzione di preriscaldamento con partenza ritardata	Potenza massima assorbita regolabile

+ clicca qui per aggiungere un prodotto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.