

Via Maltese, 62/64 - 90146 Palermo (PA) - Italia  
 Tel. 091 685 1784 Mobile +39 351 8753628  
 e-mail: info@allfoodproject.com website: www.allfoodproject.com.com  
 C.F. GLLBGI66L21G273C VAT Number 03765550821 Company Registered Number 162241

Estimate No. **6483** of the **04/19/2024**

#### Info

CHIAMACI per una consulenza GRATUITA Tel. 091 685 1784 o  
 SCRIVICI su Whatsapp +393518753628

Cod. art.	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
SMG/ ALFA241VE	Forno elettrico a convezione AFP/ALFA241VE	1	<b>2.198,00 €</b>			22.00



- Controllo digitale con vapore diretto -  
 40 programmi di  
 cottura - Alimentazione trifase 400v/ 3/  
 50hz - Potenza kw 5,5  
 - 8,3 - Capacità 6 x gn 1/1 cm 60 x 40 -  
 Misure cm l  
 87 x p 81 x h 83

#### Technical Sheet

Struttura: acciaio inox	Alimentazione: elettrica
Pannello di controllo: elettronico	Apertura porta: Laterale con cerniere a sinistra, in due tempi per evacuazione vapore dalla camera di cottura
Camera di cottura: in acciaio inox	N. programmi: 40, con funzione di preriscaldamento
Capacità: 6 teglie	Dimensione teglie: 600x400mm o GN1/1
Distanza tra le teglie: 80mm	Formato di teglie compatibili: GN1/1 con profondità minima 20mm
Funzioni di cottura: Convezione; Convezione+ Umidificazione	Regolazione timer: 1 - 99' / Manuale
Regolazione termostato: 50 - 280°C	Sistema di umidificazione: diretta su ogni singola ventola, con 3 livelli di umidità automatica selezionabili oltre alla regolazione manuale
N. ventole: 2, a senso alternato con inversione di direzione	Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 400V 3N 50Hz / 8,3 - 5,5 kW
Dimensioni esterne (LxPxH): 872x810x805 mm	Peso (netto / lordo): 94/114 kg
Allacciamento alla rete idrica con bocca filettata di 3/4 posta sul retro	Ciclo di raffreddamento rapido
Piedini regolabili	Display per la visualizzazione e la regolazione dei parametri di cottura
Manopola 'turn & push' per la selezione dei programmi e dei parametri di cottura	Tasti START e STOP con funzione di inizio e fine cottura, avviamento ciclo di umidificazione manuale, regolazione parametri
Funzione di preriscaldamento con partenza ritardata	Manopola regolazione sfiato vapore
Porta fredda a triplo vetro, completamente apribile per la pulizia	Potenza massima assorbita regolabile



[+ clicca qui per aggiungere un prodotto](#)

---



---

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.